



Pompe adaptée pour l'installation de buanderie et de cuisine. Idéale pour un local commercial (cafés, bureaux, bars, cabinets dentaires, etc.).  
Hauteur d'accès 15 cm.



# SANISPEED®

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit maximum	110 L/min
Hauteur max (Q=0 l/min)	9 m
Indice de protection	IP 44
Volume de la cuve	10,4 L
Granulométrie	8 mm
Diamètre de refoulement	Ø ext. 32 mm
Diamètre des entrées	4 entrées Ø ext. 40 mm
Hauteur des entrées basses	46 mm
Niveau d'activation ON	115 mm
Système d'activation	Membrane
Température maximale des eaux usées entrantes	75°C (max 5 min)
Poids	6.8 kg
Clapet anti-retour inclus	

## CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Tension d'alimentation monophasée	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Intensité max absorbée	2 A
Classe électrique	I
Protection thermique	
Moteur refroidi par bain d'huile	

## MATÉRIAUX

Corps moteur	Polyamide
Fond de pompe	Polyamide
Turbine	Polyamide
Arbre moteur	Inox
Joint torique	Nitrile
Bague à lèvres	Nitrile

